

Сварочные позиционеры для тяжелой нагрузки

L-позиционер серии HBL

Нет ничего невозможного

Вращение, наклон, поворачивание - с серией HBL больше не существуют недостижимые положения сварки. Каждая заготовка может быть приведена в оптимальное положение.

Характеристики

- точные передачи с регулируемой скоростью
- прочная конструкция.
- 2×360° возможные повороты (планшайба и L-носитель).
- заготовки легко прикрепить в точное место, благодаря встроенной маркировке.
- дистанционное управление для
 - старт / стоп функции
 - скорости.



Комплект поставки:

Проводной пульт
дистанционного управления
Педальный переключатель



Модель	HBL-05	HBL-1
Грузоподъемность	0,5 т	1 т
Нагрузка от собственного веса (расстояние до планшайбы)	200 мм	250 мм
Эксцентричная нагрузка (расстояние до центра стола)	200 мм	200 мм
скорость вращения	0,1 – 1,2 у/мин	0,08 – 0,92 у/мин
скорость наклона	1 у/мин	0,63 у/мин
Диаметр планшайбы	800 мм	1.000 мм
Максимальный диаметр заготовки	800 мм	1.000 мм
Сварочный ток	700 А	700 А
Высота планшайбы	800 мм	900 мм
Размеры (Д x Ш x В, мм)	2080 x 800 x 1450	2380 x 1000 x 1690

Все HBL Рпозиционеры имеют входное напряжение:
3Р, 400V, 50 ГЦ