

# AUTOMATIK SCHWEISSHELME

**3 Jahre  
Garantie**



**Bestview VII**



**Bestview V**



**Bestview IV Carbon**



**Bestview IV Carbon**

Bestview VII	Bestview V	Bestview IV Carbon	Bestview IV Black
<del>Listenpreis, zzgl. MwSt <b>89,00 €</b></del>	<del>Listenpreis, zzgl. MwSt <b>82,00 €</b></del>	<del>Listenpreis, zzgl. MwSt <b>69,00 €</b></del>	<del>Listenpreis, zzgl. MwSt <b>56,00 €</b></del>
Neuer Listenpreis, zzgl. MwSt. <b>79,00 €</b>	Neuer Listenpreis, zzgl. MwSt. <b>74,00 €</b>	Neuer Listenpreis, zzgl. MwSt. <b>59,00 €</b>	Neuer Listenpreis, zzgl. MwSt. <b>49,00 €</b>

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten ! 18.09.2017

Für mehr Infos klicken Sie uns an:

<http://www.javac.org> ➔ Aktuelle Angebote

Industriestraße 29/2  
D-73340 Amstetten

Tel. +49 (0)73 31 - 30 58 0  
Fax +49 (0)73 31 - 30 58 58

Auftragsbearbeitung  
+49(0)73 31 - 30 58 20

Technische Auskünfte  
+49(0)73 31 - 30 58 24



# AUTOMATIK SCHWEISSHELME

**3 Jahre  
Garantie**

## Vollautomatisch, schlagfest, bequem!

Alle Modelle der Bestview-Serie dunkeln vollautomatisch ab und eignen sich sowohl zum Schweißen, als auch zum Schleifen. Sie haben ebenfalls hervorragende Trageigenschaften und die Hauptfunktionen lassen sich leicht, ohne Absetzen des Helms, von außen regeln.

### Geeignet zum Schleifen und WIG-tauglich!

1. Aufhellzeit einstellbar und Umschalten von Schweißen auf Schleifen.



2. Variable Abdunkelung manuell einstellen.



3. Einstellung der Lichtempfindlichkeit.



Modell	Bestview IV Black	Bestview IV Carbon	Bestview V	Bestview VII
Sichtfläche	98 x 43 mm	98 x 43 mm	98 x 55 mm	98 x 55 mm
Abmessung der Kassette	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm
UV/IR-Schutz	ständig bis zu Abdunkelungszahl DIN16	ständig bis zu Abdunkelungszahl DIN16	ständig bis zu Abdunkelungszahl DIN16	ständig bis zu Abdunkelungszahl DIN16
Heller Zustand	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4
Variable Abdunkelung	von DIN 9 bis DIN 13	von DIN 9 bis DIN 13	von DIN 9 bis DIN 13	von DIN 9 bis DIN 13
Energie ein/aus	vollautomatisch	vollautomatisch	vollautomatisch	vollautomatisch
Batterie wechselbar	-	-	ja	ja
Umschaltzeit hell/dunkel	0,00003 s	0,00003 s	0,00003 s	0,00003 s
Umschaltzeit dunkel/hell	0,25 s - 0,8 s	0,25 s - 0,8 s	0,25 s - 0,8 s	0,25 s - 0,8 s
Funktion	Schweißen/Schleifen	Schweißen/Schleifen	Schweißen/Schleifen	Schweißen/Schleifen
Betriebstemperatur	-5 °C bis +55 °C	-5 °C bis +55 °C	-5 °C bis +55 °C	-5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Material	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid Nylon
Gesamtgewicht	530 g	530 g	480 g	470 g
Prüfnummer	1/2/1/1	1/2/1/1	1/2/1/2	1/1/1/1

Für mehr Infos klicken Sie uns an:

<http://www.javac.org> ➔ Aktuelle Angebote

Industriestraße 29/2  
D-73340 Amstetten

Tel. +49 (0)73 31 - 30 58 0  
Fax +49 (0)73 31 - 30 58 58

Auftragsbearbeitung  
+49(0)73 31 - 30 58 20

Technische Auskünfte  
+49(0)73 31 - 30 58 24

