

Schweißtraktoren

MIG-100-HZ

Ideal für T-Träger

Mit dem optionalen zweiten Brennerarm können beide Seiten eines T-Trägers gleichzeitig geschweißt werden. Mittels magnetischer Zahnschiene kann der Traktor auch oben auf den Träger gesetzt werden.

Steigern Sie so Ihre Schweißqualität und halbieren Sie Ihre Produktionszeit!

Traktor auch mit automatischer Schweißnahtverfolgung lieferbar! Unsere Traktoren können auch für verschiedenste Anwendungen angepasst werden.



Oben: MIG-100HZ auf Vakuumschiene mit einem Brennerarm. Brennerarm mit mechanischer Höhenanpassung.

Links: Mitlaufender, mechanischer Höhenabtaster zur Regulierung des Brennerabstands.

| Modell | MIG-100-2HZ |
|---------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung | AC 230V, 50 Hz |
| Größe Fahrwagen | 450 x 400 x 380 mm |
| Größe Schiene | 42 x 29,3 x 1000 mm |
| Gewicht Fahrwagen | 9,5 kg |
| Gewicht Schiene | 6,5 kg (inkl. Magnet) |
| Antrieb | Zahnrad |
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 1040 mm/min |
| Anpassungsbereich Brenner | hoch/runter 30 mm |
| | links/rechts 30 mm |
| | Arbeitswinkel 45° |
| Fahrtrichtung | hoch/runter, links/rechts |
| Pausenzeit links/rechts | 0 - 5 s |
| Inkl. Zahnschiene | - |
| Artikelnummer | 72203130 |

